

TEAM AZARASHI

AZ-0006 LOSI XX4用 リヤショックタワーサポート取扱説明書

取り付けに必要な物 ・M3×8ボタンビス 2本 ・4-40×1/2キャップビス 4本 ・4-40×1キャップビス 2本
・M3ナット 2個 ・ 3.0ドリル これらの部品は付属しません。別途ご用意下さい。



キットのダンパーステーに穴あけ加工を施す

ショックタワーサポートをダンパーステーに
仮合せし、矢印の位置に 3.0程度の穴を
開けます。



ショックタワーサポートの取り付け。

ショックタワーサポートをダンパーステーに
取り付けます。M3×8ビスを用い裏側をナットで
固定して下さい。この時点では仮止め程度の
締まりにしておきます。

裏側のナットは組立完了後にネジ止め剤等を
併用して確実に固定して下さい。



ウイングステーの取り付け

ウイングステー・ダンパー取付ビスを取り付けます。
標準のビスでは長さが不足しますので

・ウイングステー固定ビス 4-40×1/2

・ダンパー取付ビス 4-40×1

を別途ご用意下さい。

全ての位置が決まった時点で で仮止めた
M3ビスを締めます。

以上で取付は完了です。

参考 ・4-40×1/2キャップビス アソシ製 AS6925 ・4-40×1inchキャップビス アソシ製 AS6928

ご不明な点は info@team-azarashi.comまでお問い合わせ下さい。